

# 大负荷空气管 A4-187



## 应用:

■ 通用大负荷空气软管，用于工作条件恶劣的工业应用环境，或用于厂山、采石场及建筑施工工作中软管（不导电）

## 技术参数:

- 内层：黑色Plioflex®合成橡胶，RMA C级（有限耐油）
- 增强层：多层合成纤维缠绕
- 外层：红色Plioflex®合成橡胶（环裹压印），RMA C级（有限耐油）
- 工作温度：-32° C到82° C(-25° F到180° F)

## Applications:

■ A versatile, heavy-duty air hose for use in rough industrial applications or for severe service in mines, quarries and construction jobs

## Technical description:

- Tube: Black Plioflex® synthetic rubber, RMA Class C (Limited Oil Resistance) (non-conductive)
- Reinforcement: Spiral-plied synthetic fabric
- Cover: Red Plioflex® synthetic rubber (wrapped impression), RMA Class C (Limited Oil Resistance)
- Temperature: -32°C to 82°C (-25°F to 180°F)

## 大负荷空气管 PLICORD AIR RED 200

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	重量 kg/m	包装长度 m
	in	mm				
A4-187-0500	1/2"	12.7	22.4	13.8	0.34	30.48
A4-187-0750	3/4"	19.1	31.2	13.8	0.67	30.48
A4-187-1000	1	25.4	38.1	13.8	0.86	30.48
A4-187-1250	1-1/4"	31.8	45.5	13.8	1.10	30.48
A4-187-1500	1-1/2"	38.1	51.8	13.8	1.28	30.48
A4-187-2000	2"	50.8	64.7	13.8	1.65	30.48
A4-187-2500	2-1/2"	63.5	80.2	13.8	2.44	30.48
A4-187-3000	3"	76.2	94.0	13.8	3.18	30.48

**blueFuture**

您身边的工业专家