

水气管 A4-219



应用:

- 重负荷多用途应用的排水管

Applications:

- For use in heavy-duty service a wide range of applications

技术参数:

- 内胶: 黑色Plioflex丁苯合成橡胶
- 增强层: 多层合成纤维螺旋缠绕
- 外胶: 黑色PlioflexR丁苯合成橡胶
- 工作温度: -32° C 至82° C (-25° F 至180° F)

Technical description:

- Inner Tube: Black Plioflex synthetic rubber
- Reinforcement: Spiral-plyed synthetic fabric
- Cover: Black Plioflex synthetic rubber
- Temperature Range: -32 C to 82 C (-25°F to 180°F)

水气管 PLICORD WATER DISCHARGE 150

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	重量 kg/m	包装长度 m
	in	mm				
A4-219-0750	3/4"	19.1	26.4	10.3	0.34	30.48
A4-219-1000	1"	25.4	32.8	10.3	0.45	30.48
A4-219-1250	1-1/4"	31.8	40.6	10.3	0.64	30.48
A4-219-1500	1-1/2"	38.1	46.7	10.3	0.74	30.48
A4-219-2000	2"	50.8	60.5	10.3	1.06	30.48
A4-219-2500	2-1/2"	63.5	72.9	10.3	1.29	30.48
A4-219-3000	3"	76.2	88.1	10.3	2.04	30.48
A4-219-4000	4"	101.6	114.3	10.3	2.68	30.48
A4-219-6000	6"	152.4	164.9	10.3	3.76	30.48

blueFuture

您身边的工业专家