

防静电超柔排吸油管 PLUTO SUPFLEX II A5-054



应用:

- 超柔软型油管且内胶防静电, 安全可靠, 适用于罐车及厂内作业的输送柴油、乙醇、汽油及石油基产品, 芳烃含量不能超过60%, 波纹状可以减小摩擦系数提高耐磨性能。

技术参数:

- 内层: 黑色丁腈合成橡胶, 高耐油性, 内胶导电 $R < 10^6 \Omega$
- 增强层: 多层合成纤维层缠绕, 螺旋钢丝加强
- 外层: 黑色波纹聚乙烯丁腈合成橡胶
- 工作温度: -40°C 至 $+93^{\circ}\text{C}$

Applications:

- Super soft tubing with anti-static inner rubber, safe and reliable, suitable for transportation of diesel, ethanol, gasoline and petroleum-based products in tank trucks and factories, aromatic content can not exceed 60%, corrugated can reduce friction coefficient and improve wear resistance.

Technical description:

- Tube: Black NBR rubber RMA Class A. Inner rubber conductive ($R < 10^6 \Omega$)
- Reinforcement: Synthetic multi-layer winding and reinforced with steel wire
- Cover: Black Corrugated Buna-N-Vinyl synthetic rubber
- Temperature: -40°C to $+93^{\circ}\text{C}$

防静电超柔排吸油管 PLUTO SUPFLEX II

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	耐负压 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
	in.	mm						
PLUTO SUPFLEX II -0750	3/4"	19.1	30.5	17.2	0.9	19	0.65	122
PLUTO SUPFLEX II -1000	1"	25.4	36.8	17.2	0.9	25	0.81	122
PLUTO SUPFLEX II -1500	1-1/2"	38.1	48.5	17.2	0.9	38	1.08	122
PLUTO SUPFLEX II -2000	2"	50.8	61.8	17.2	0.9	51	1.43	122
PLUTO SUPFLEX II -2500	2-1/2"	63.5	76.1	17.2	0.9	64	2.10	122
PLUTO SUPFLEX II -3000	3"	76.2	88.8	17.2	0.9	76	2.51	122
PLUTO SUPFLEX II -4000	4"	101.6	115.7	13.8	0.9	101	3.61	122
PLUTO SUPFLEX II -5000	5"	127.0	142.0	10.3	0.9	125	5.50	61
PLUTO SUPFLEX II -6000	6"	152.4	168.4	10.3	0.9	152	6.59	61

